



**ШТАБЕЛЕР  
ESP12 / ESP16 / ESP20  
С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ОПЕРАТОРА**

	<b>ESP12</b>	<b>ESP16</b>	<b>ESP20</b>
Грузоподъемность (т)	1.2	1.6	2.0
Высота подъема, до (мм)	3 530	5 430	4 530
Вес с учетом аккумулятора (кг)	1 080	1 380	1 620
Рабочий коридор с паллетой 1200x800 мм	2 250	2 290	2 420
платформа сложена / платформа разложена (мм)	/ 2 690	/ 2 730	/ 2 860
Скорость движения с / без груза (км/ч)	7 / 8	7 / 8	6 / 7
Общая длина платформа сложена / платформа разложена (мм)	1 855 / 2 295	1 896 / 2 336	2 025 / 2 465
Общая ширина (мм)	790	790	790
Мощность двигателя движения (кВт)	1.4	1.4	1.4
Мощность двигателя подъема (кВт)	1.5	3.2	3.2
Напряжение и номинальная ёмкость аккумулятора (в/ач)	24 / 180 (опция Li-Ion 100 ач)	24 / 270 (опция Li-Ion 150 ач)	24 / 350 (опция Li-Ion 250 ач)